

Legenda

	Linealuce Compact 75 recesso BND4.715 4000K 35 Grigio	- LED 47W 6650m - 54W 2860m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 52lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo DALI incluso - Optica: Wall Grazing - Materiale: alluminio estruso	- Dimensioni (mm): 165x101x117, Peso (kg): 6,90 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Linealuce Compact 75 recesso BND4.715 4000K 35 Grigio	- LED 16W 2200m - 15,7W 940m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 48lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo DALI incluso - Optica: Wall Grazing - Materiale: alluminio estruso	- Dimensioni (mm): 60x101x117, Peso (kg): 2,30 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Linealuce Mini 378 superfluo BND4.715 4000K 35 Grigio	- LED 18W 2700m - 15,7W 1450m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 77lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: Wall Grazing - Orientabilità: Fisso	- Materiale: alluminio estruso - Dimensioni (mm): 135x31x38, Peso (kg): 2,22 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Linealuce Mini 378 superfluo BND4.715 4000K 35 Grigio	- LED 15W 2250m - 15,5W 1215m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 78lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: Wall Grazing - Orientabilità: Fisso	- Materiale: alluminio estruso - Dimensioni (mm): 132x137x38, Peso (kg): 1,90 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Lander bollard AKT0.715 4000K 35 Grigio	- LED 12W 1232m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 90lm/W 4000K CRI 80 - Driver Elettronico On/Off incluso - Optica: AGO - Asimmetrica h=7 / d=2 - Materiale: Alluminio - Dimensioni (mm): 270x126x650, Peso (kg): 6,20	Ambiente di utilizzo: Esterno
	Wow su palo 620x307mm EC33.715 4000K 35 Grigio	- LED 62,9W 7500m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 119lm/W 4000K CRI 70 - Driver Elettronico DALI - Optica: STI 2 - Stradale h=4m / d=1,2 - Materiale: alluminio pressofuso - Dimensioni (mm): 620x307x225,	- Ambiente di utilizzo: Esterno - Design: Piano Design - Installazione su palo Cat. 154/015 h=4m fuori terra
	Underscore InOut Top Bend 16mm E447.701 4000K 01 Bianco	- LED 42,5W 15000m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 35lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: GL - Luce generale - Orientabilità: Fisso	- Materiale: polimero ad altissime prestazioni - Dimensioni (mm): 500x16x20, Peso (kg): 1,50 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Underscore InOut Top Bend 16mm E443.701 4000K 01 Bianco	- LED 8,5W 3000m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 35lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: GL - Luce generale - Orientabilità: Fisso	- Materiale: polimero ad altissime prestazioni - Dimensioni (mm): 300x16x20, Peso (kg): 0,30 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Underscore InOut Top Bend 16mm E444.701 4000K 01 Bianco	- LED 17W 6000m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 35lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: GL - Luce generale - Orientabilità: Fisso	- Materiale: polimero ad altissime prestazioni - Dimensioni (mm): 200x16x20, Peso (kg): 0,60 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno
	Underscore InOut Top Bend 16mm E445.701 4000K 01 Bianco	- LED 5,1W 1800m - valori di sistema - Efficienza luminosa: 35lm/W 4000K CRI 80 - Gruppo Elettronico PWM dimmerabile - Optica: GL - Luce generale - Orientabilità: Fisso	- Materiale: polimero ad altissime prestazioni - Dimensioni (mm): 60x16x20, Peso (kg): 0,30 - Ambiente di utilizzo: Interni/Esterno

Pozzetto in muratura con lapide contenente linee di BASSA TENSIONE di dimensioni interne 40x40x40cm (dove non indicato)

Tubazione in PVC pesante 30/125mm interrata a -50cm dal suolo contenente linee di BASSA TENSIONE

Provincia di Modena
Comune di Fiorano Modenese

PROCEDIMENTO UNICO
Variante al Permesso di Costruire

Pratica SUAP n. 2170/2020/SUAP - Prot. Gen. 29449 del 22/09/2020
Maggiori dell'art. 53 - L.R. 24/2017
per ammissione di lotto contiguo alla proprietà dell'attività economica già insediata

FLORIM
PROGETTO DEFINITIVO

AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA FLORIM SpA SB
PLANT 3
sito in via Madonna del Sagrato - Fiorano Modenese

Progetto a cura di:
ingegneri riuniti
Ingegneria Architettura Ambiente
Via G. Pirelli 12 - 41124 Modena (MO)
Tel. 059.33.52.69 - Fax 059.33.52.41
e-mail: info@ingegneriuniti.it
http://www.ingegneriuniti.it
Direttore Tecnico: Ing. Federico Salardi

Coordinatore Generale di Progetto
Ing. Marco Mazzini
Progetto Architettonico
Arch. Lorenzo Lipparini
Collaboratori al Progetto Architettonico
Arch. Serena Vezzali
Dott. Edoardo Mastrantonio
Progetto Urbanistico
Ing. Marco Mazzini
Progetto Strutture
Ing. Pierluigi Molinari - Ale Costruzioni Srl
Progetto Impianti Meccanici
Zecchini & Associati Srl

Progettista
FLORIM S.p.A. SB
Fiorano Modenese

Progetto Impianti Elettrici e Speciali
Protop Engineering Srl
Progetto Opere Antincendio
Studio Tecnico di Luppi Gian Piero
Ingegneri Geodetiche e Geomatiche
Geo Group Srl
Ingegneri Acustiche
Studio Paoletti Lambertini
Ingegneri Ambientali
Ing. Marco Mazzini
Ingegneri Idrauliche
Ing. Marco Mazzini
Ingegneri Economiche
Geom. Enrico Luppi
Direttore dei Lavori
Ing. Marco Mazzini
Coordinatore per la Sicurezza
Ing. Marco Mazzini

PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA E
CAVIDOTTI INTERRATI DI MEDIA TENSIONE
- AREA ESTERNA -

Codice Progetto
20X0272P

Scala
1:100

Codice Elaborato

P06

Rev.	11/2021	AGGIORNAMENTO	L.P.	A.F.
003		Descrizione revisione	01	Conti

INGEGNERI RIUNITI SPA E IN POSSESSO DI UN SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' CERTIFICATO DA TÜV ITALIA SRL SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2015