

INTERVENTO DI RIRPISTINO DI VIA RIO SALSE DI NIRANO
IN SEGUITO A SMOTTAMENTO
CIG: ZEE1E1C0AE
PROGETTO ESECUTIVO
Computo metrico estimativo

articolo	Descrizione sintetica	u. di m.	n.	larghezza	lunghezza	altezza	quantità	prezzo	importo
	OG3								
NP.16	Impianto di cantiere	cad	1,00				1,00	5037,98	5037,98
	PREPARAZIONE TERRENO A VALLE								
NP.12	Taglio di canneti ed arbusti dalle pertinenze stradali								
	60% di Lunghezza scarpata 60m; larghezza scarpata 5m	mq	0,60	60,00	5,00		180,00		
	60% di Rampa: lunghezza 6m x larghezza 5m	mq	0,60	6,00	5,00		18,00		
							198,00	0,91	180,18
NP.13	Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza di altezza compresa fra 6,01 e 10,00 m	cad	10,00				10,00	113,56	1135,60
NP.11	Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbustiva								
	40% di Lunghezza scarpata 60m; larghezza scarpata 5m	mq	0,40	60,00	5,00		120,00		
	40% di Rampa: lunghezza 6m x larghezza 5m	mq	0,40	6,00	5,00		12,00		
	Area di cantiere	mq		18,00	5,00		90,00		
							222,00	0,82	182,04
12.05.010	Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua								
	Area di scavo 4mq/m; lunghezza 60m	mc		60,00	4,00		240,00		
	Rampa: area 4mq/m; larghezza 5m	mc		4,00	5,00		20,00		
	Area di cantiere	mc		18,00	5,00	1,00	90,00		
							350,00	3,70	1295,00
	DEMOLIZIONI								
15.05.005.b	Demolizione di strutture esistenti entro e fuori terra. Per murature in conglomerato cementizio leggermente armato con separazione parte metallica.								
	Demolizione porzione muretto esistente in cca	mc		60,00	0,25	0,85	12,75		
	Demolizione basto rovescio	mc		60,00	0,50	0,20	6,00		
							18,75	112,40	2107,50
	PREPARAZIONE TESTA PALI								
NP.07	Demolizione a sezione obbligata di porzioni di strutture in c.a. e c.a.p. - per porzioni di strutture di volume fino a 0.5 mc								
	Demolizione della porzione di palo sommitale che risulta allargata rispetto al fusto: lunghezza arco 0.85m; larghezza 15cm; altezza 0.50m	mc	15,00	0,85	0,15	0,50	0,956	286,16	273,57
NP.08	Pretrattamento superfici in cls per contatto fra vecchi e nuovi getti								
	Superficie laterale porzione sommitale palo	mq	15,00	0,85		0,50	6,375		
	Estradosso porzione sommitale palo	mq	15,00	0,10			1,500		
							7,875	20,75	163,41
	SETTO IN C.A.								
18.05.155.a	Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consistenza S4. - resistenza caratteristica Rck 40 Mpa	mc							
	Setto strutturale in c.a.			59,40	0,43	0,55	14,05		
			0,50	59,40	1,27	1,20	45,26		
							59,31	156,90	9305,74
	Porzione a riempimento scavi e cavità (0,4mc/m)			59,40		0,40	23,760	156,90	3727,94
18.10.005_NP	Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione od elevazione	mq							
	Casseforme verticale			59,40		1,75	117,00	47,00	5499,00
18.05.005	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di appoggio (150kg cemento per mc)	mc							
				59,40	1,40	0,10	8,32	89,10	741,31
39.05.006_NP	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C								
	Incidenza calcolata 120kg/mc	kg	120,00	59,40			7128,00	1,68	11975,04
	SISTEMAZIONE DA PIATTAFORMA STRADALE								

[illegible]